

MASINA DE INSURUBAT Nicd, 18 V, 1.5 A

TUV18BK2



CARACTERISTICI

- ☐ Clema blocare acumulator
- ☐ Nivelă
- ☐ Magnet
- ☐ 2 acumulatori
- ☐ Led iluminare suplimentară
- ☐ Comutator viteze
- ☐ Mandrină cu strângere rapidă
- ☐ Încărcare rapidă
- ☐ Două trepte de viteză

Accesorii

- ☐ 2 acumulatori cu intensitate de 1.5 Ah
- ☐ Accesorii
- ☐ Geantă de transport

DATE TEHNICE

- | | |
|---|------------------------|
| ☐ DIAMETRU MAXIM DE GAURIRE ÎN LEMN | 22 mm |
| ☐ DIAMETRU MAXIM DE GAURIRE ÎN METAL | 8 mm |
| ☐ CUPLU MAXIM | 19 Nm |
| ☐ TURATIE | 0-400 / 0-1200 rot/min |
| ☐ TENSIUNE ACUMULATORI | 18 V |
| ☐ TREPTE DE VITEZĂ | 2 |
| ☐ MANDRINA | 10 mm, rapidă |
| ☐ TIP ACUMULATORI | NiCd |
| ☐ INTENSITATE ACUMULATORI | 1.5 Ah |

