

POLIZOR BANC - 150X20MM-DUR / 200X40MM-EXTRAFIN, 250 W

TSO15251



CARACTERISTICI

Construcție compactă cu izolație specială pentru protecția comutatorului și angrenajului cu rulmenți împotriva prafului

Dotat cu două pietre pentru polizare agresivă și polizare moderată sau ascuțire umedă

Scut de protecție

Recipient pentru apă

Accesorii

Piatră polizor cu granulație extrafină (pentru ascuțire)

Piatră polizor cu granulație dură (pentru polizare)

Scut de protecție rabatabil

Suport pentru piesele prelucrate

DATE TEHNICE

GROSIME PIATRA CU GRANULATIE EXTRAFINA 20 mm

GROSIME PIATRA CU GRANULATIE DURA 20 mm

DIAMETRU ORIFICIU PIATRA CU GRANULATIE DURA 20 mm

DIAMETRU ORIFICIU PIATRA CU GRANULATIE EXTRAFINA 2.7 mm

PUTERE 250 W

DIAMETRU PIATRA CU GRANULATIE DURA 150 mm

DIAMETRU PIATRA CU GRANULATIE EXTRAFINA 150 mm

TURATIE PIATRA CU GRANULATIE DURA 2950 rot/min

TURATIE PIATRA CU GRANULATIE EXTRAFINA 34 rot/min

