



MASINA DE INSURUBAT Nicd, 12 V, 1.5 A

TUV12BK2

CARACTERISTICI

- ☐ Clema blocare acumulator
- ☐ Nivelă
- ☐ Magnet
- ☐ 2 acumulatori
- ☐ Led iluminare suplimentară
- ☐ Comutator viteze
- ☐ Mandrină cu strângere rapidă
- ☐ Încărcare rapidă
- ☐ Două trepte de viteză

Accesorii

- ☐ Încărcător rapid de 1 oră
- ☐ 2 acumulatori cu intensitate de 1.5 Ah
- ☐ Accesorii
- ☐ Geantă de transport

DATE TEHNICE

- | | |
|---|------------------------|
| ☐ DIAMETRU MAXIM DE GAURIRE ÎN LEMN | 16 mm |
| ☐ DIAMETRU MAXIM DE GAURIRE ÎN METAL | 6 mm |
| ☐ CUPLU MAXIM | 14 Nm |
| ☐ TURATIE | 0-400 / 0-1200 rot/min |
| ☐ TENSIUNE ACUMULATORI | 12 V |
| ☐ TREPTE DE VITEZĂ | 2 |
| ☐ MANDRINA | 10 mm, rapidă |
| ☐ TIP ACUMULATORI | NiCd |
| ☐ INTENSITATE ACUMULATORI | 1.5 Ah |

