

MASINA DE INSURUBAT Nicd, 14.4 V, 1.5 A

TUV14BK2



CARACTERISTICI

- ☐ Clema blocare acumulator
- ☐ Nivelă
- ☐ Magnet
- ☐ 2 acumulatori
- ☐ Led iluminare suplimentară
- ☐ Comutator viteze
- ☐ Mandrină cu strângere rapidă
- ☐ Încărcare rapidă
- ☐ Două trepte de viteză

Accesorii

- ☐ Încărcător rapid de 1 oră
- ☐ 2 acumulatori cu intensitate de 1.5 Ah
- ☐ Accesorii
- ☐ Geantă de transport

DATE TEHNICE

☐ DIAMETRU MAXIM DE GAURIRE ÎN LEMN	18 mm
☐ DIAMETRU MAXIM DE GAURIRE ÎN METAL	76 mm
☐ CUPLU MAXIM	17 Nm
☐ TURATIE	0-400 / 0-1200 rot/min
☐ TENSIUNE ACUMULATOR	14.4 V
☐ TREPTE DE VITEZĂ	2
☐ MANDRINA	10 mm, rapidă
☐ TIP ACUMULATOR	NiCd
☐ INTENSITATE ACUMULATORI	1.5 Ah

